



# EZYFLEX® EP

## Flexible PE tresse inox DN08



## Sanitaire

### Douchettes de cuisine



#### ► Composition :

- Tube EPDM selon EN 681-1 type WB
- Tresse polyéthylène monofilament (coloris blanc ou noir)
- Raccords en laiton nickelé
- Système antitorsion côté douchette
- Douilles de sertissage inox

#### ► Etanchéité :

- Joint plat sur portée plate
- Joint torique sur filetage métrique mâle

#### ► Longueurs standards :

1250, 1500, 2000 mm

#### ► Application :

Alimentation en eau pour douchettes de cuisine, sortie mitigeur

#### ► Données techniques



Température maximum  
**+80°C**



Pression de service maxi. **10 Bar**



**8,5 x 12 mm (DN08)**



Rayon de courbure min. **48 mm**



#### OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**  
*MOQ en fonction de la longueur souhaitée*
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

#### ► Flexibles assemblés / Références & Configurations

| Référence | Flexible | Raccord 1 / Filetage          |      | Raccord 2 / Filetage |         |
|-----------|----------|-------------------------------|------|----------------------|---------|
| EP08D2M15 |          | Femelle conique auto-tournant | 1/2" | Mâle court           | M15x100 |