



SHOWERFLEX® PTC

Flexible PVC blanc avec renfort interne DN10



Douche

Pommes de douche



► Composition :

- Tube PVC blanc avec renfort interne de fils polyester tressés
- Raccords en laiton nickelé
- Douilles de sertissage inox

► Etanchéité :

- Joint plat sur portée plate (en option)

► Longueurs standards :

- 1250, 1500, 2000 mm

► Application :

Alimentation en eau chaude et froide des pommeaux de douche après robinetterie

► Données techniques



Température maximum
+60°C



Pression de service maxi. **10 Bar**



9 x 15 mm (DN10)



OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	Flexible	Raccord 1 / Filetage		Raccord 2 / Filetage	
PT10P2P2		Femelle cylindrique moleté	1/2"	Femelle cylindrique moleté	1/2"
PT10P2D2		Femelle cylindrique moleté	1/2"	Femelle conique auto-tournant	1/2"
PT10D2D2		Femelle conique auto-tournant	1/2"	Femelle conique auto-tournant	1/2"