



# W-FLEX® FE

## Flexible d'évacuation

## Évacuation

Machines à laver, cannes de vidange et siphon



### Flexible de vidange pour machines à laver ou lave-vaisselle

#### ► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Raccords
FE20PP	20	Embouts souples thermosoudés à emboîtement

#### ► Composition :

- Tube onduleux PP
- Raccords en caoutchouc thermoplastique EPDM

#### ► Longueurs standards :

1500 mm

#### ► Données techniques



Température maximum  
**+95°C**



### Flexible type "cannes de vidange" pour bidets, machines à laver ou lave-vaisselle

#### ► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Raccords
FE20PP-EX	20	Embouts souples thermosoudés à emboîtement

#### ► Composition :

- Tube onduleux PP
- Raccords en caoutchouc thermoplastique EPDM

#### ► Longueurs standards (mini / maxi) :

800 / 2700 mm, 1200 / 4000 mm

#### ► Données techniques



Température maximum  
**+95°C**



Extensible



### Flexible type "siphon" pour bidets, lavabos et éviers

#### ► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Raccord 1 / Filetage		Raccord 2
FE33P6M32	33	Femelle écrou tournant	1"1/4	Mâle PVC à coller Ø 32 mm
FE40P7M40	40	Embouts souples thermosoudés à emboîtement	1"1/2	Mâle PVC à coller Ø 40 mm

#### ► Composition :

- Tuyau PVC
- Raccord écrou tournant en PVC et un embout mâle à coller

#### ► Longueurs standards (mini / maxi) :

350 / 700 mm

#### ► Données techniques



Température maximum  
**+90°C**



Extensible