# EZYFLEX® EI Flexible EPDM tresse inox DN15 à 50







# **Chauffage**Appareils de chauffage



#### ▶ Composition :

- Tube EPDM selon EN 681-1 type WB
- Tresse inox AISI 304
- Raccords en laiton (sauf coude nickelé DN 20 à 40)
- Douilles de sertissage inox DN15 à 33 et aluminium DN40 et 50

#### ► Etanchéité :

- Joint plat sur portée plate (en option)
- Métal / Métal pour portée sphéro-conique (pour plus d'informations voir paragraphe "Particularités des raccords sphéro-conique")

#### Longueurs standards :

300, 500, 700, 1000 mm

#### ► Application :

Alimentation en eau chaude et froide des appareils de chauffage

#### ▶ Données techniques



Température maximum +90°C (pointes à +110°C)

Pression de service maxi.



16 Bar (DN15) 10 Bar (DN20 et 26) 6 Bar (DN33 à 50)



15 x 22 mm (DN15) 20 x 28 mm (DN20) 26 x 35 mm (DN26) 33 x 43 mm (DN33) 40 x 50 mm (DN40) 50 x 63 mm (DN50)

# O OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : 150 mm à plus de 10 000 mm MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

### > Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence		DN (mm)	Flexible	Raccord 1 Filetage		Raccord 2 Filetage		Rayon de courbure (mm)
EI15P2M2	QB Secret Access	4.5		Femelle	1/2"	Mâle	1/2"	88
EI15P4M4		15			3/4"		3/4"	
EI20P4M4	ŶB	20			3/4"		3/4"	112
EI26P5M5	<u>QB</u>	26			1"		1"	140
El33P6M6	-	33			1"1/4		1"1/4	172
EI40P7M7	-	40			1"1/2		1"1/2	392
EI50P8M8	-	50			2"		2"	488
EI15P2P2	<u>ab</u>	15	Feme		1/2"	Femelle	1/2"	- 88
EI15P4P4	QUALTE POIN LE RÉTIMBLE			Femelle	3/4"		3/4"	
EI20P4P4	QB CHART FORM I MITMANY	20			3/4"		3/4"	112
El26P5P5	QB quart rost trattager	26			1"		1"	140
El33P6P6	-	33			1"1/4		1"1/4	172
EI40P7P7	-	40			1"1/2		1"1/2	392
EI50P8P8	-	50			2"		2"	488



IFT Groupe Omerin SAS
Zone Industrielle – F 63600 Ambert
Tél: +33 (0)4 73 82 32 33

ift@omerin.com

# ▶ Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence		DN (mm)	Flexible	Raccord 1 Filetage		Raccord 2 Filetage		Rayon de courbure
EI15P2C2	<b>⊕</b>	15			1/2"		1/2"	88
EI15P4C4		15			3/4"	2 1/	3/4"	112
EI20P4C4	QB QUALITAGE UI AZIAGEZ	20*		Femelle	3/4"	Coudé	3/4"	112
EI26P5C5	QB COLUMN IN MATERIAL	26*			1"		1"	140
EI33P6C6	-	33*			1"1/4		1"1/4	172
EI40P7C7	-	40*			1"1/2		1"1/2	392

<sup>\*</sup> Raccord femelle coudée en laiton nickelé

# ▶ Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence		DN (mm)	Flexible	Raccord 1 Filetage		Raccord 2 Filetage		Rayon de courbure
EI15S2S2	QB COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	15			1/2"		1/2"	88
EI15S4S4	QB quarif Pour Li all servi	15**		Femelle	0.14"	Femelle	0.14"	88
El20S4S4	QB quarti rous is absent	20		sphéro- conique	3/4"	sphéro- conique	3/4"	112
EI26S5S5	<u> </u>	26			1"		1"	140

<sup>\*\*</sup> Joint intégré aux raccords pour les flexibles DN15 en Filetage 3/4"

