



# SUNNYFLEX® IPOCALO

Flexible Onduleux inox avec gaine isolante DN13 à 25

## Solaire

Alimentation vapeur  
ou eau



### ► Composition :

- Tube onduleux inox AISI 316 L
- Raccords en laiton et segments en inox
- Calorifuge Euroclass B S3D0 épaisseur 13 ou 19 mm
- Coupelles en option

### ► Etanchéité (en option) :

- Joint plat sur portée plate

### ► Longueurs :

- Sur-mesure

### ► Application :

- Alimentation en vapeur ou en eau chaude et froide

### ► Données techniques



Température maximum  
**+150°C (pointes à +200°C)**



Pression de service maxi.  
**20 Bar (DN13)**  
**16 Bar (DN16)**  
**10 Bar (DN20 et 25)**

## OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**  
*MOQ en fonction de la longueur souhaitée*
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter
- Epaisseurs calorifuge : **9mm, 13mm ou 19mm**

### ► Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence	DN (mm)	Flexible	Raccord 1 Filetage	Raccord 2 Filetage	Rayon de courbure (mm)
IPOCALOF2F2	13		Femelle	1/2"	20
IPOCALOF4F4	16			3/4"	25
IPOCALOF5F5	20			1"	30
IPOCALOF6F6	25			1"1/4	35
IPOCALOF2M2	13		Femelle	1/2"	20
IPOCALOF4M4	16			3/4"	25